



ARTCAST

заливочная полиуретановая система.

Применение	ARTCAST это быстро застывающая заливочная система на основе полиуретана, специально разработанная для изготовления мебельного декора, имитации дерева, скульптурных изделий, моделирования и многого другого. Не имеет резкого запаха. Имеет низкий экзотермический пик, благодаря чему форма служит дольше. Обладает очень низкой вязкостью ,поэтому в вакуумной дегазации нет необходимости. Окрашивается в массу, легко смешивается и льется. Полностью полимеризованная отливка, обладает повышенной прочностью, износоустойчивостью, легко поддается машинной обработке и поверхностному окрашиванию. Данный продукт обладает высокой влагостойкостью.
Соотношение компонентов	Удобное соотношение по ВЕСУ 100А:100В
Смешивание	Ручное и механическое смешивание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<i>Цвет готовой отливки</i>	МОЛОЧНЫЙ
<i>Линейная усадка(%)</i>	≤0.2
<i>Время жизни (минут)</i>	2
<i>Время отверждения (минут)</i>	20
<i>Твёрдость по Шору (D)</i>	68
<i>Плотность (г/см³)</i>	1.03
<i>Усреднённая вязкость (mPas - 25 °C)</i>	150

<i>Прочность на разрыв(kgf/cm²)</i>	<i>27</i>
<i>Соотношение компонентов по весу</i>	<i>100A:100B</i>

Рекомендации	<p>СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ.</p> <p>Перед использованием компонентов их температура должна быть 20-25 С.</p> <p>Непосредственно перед смешиванием компонентов между собой, ПОЛИОЛ (Компонент А) необходимо тщательно перемешать до однородной массы!!!</p> <p>ВАЖНО:</p> <p>Время жизни неиспользованного продукта уменьшается после открытия упаковки. Оставшийся продукт должен быть использован как можно быстрее. Инструменты и контейнеры для смешивания должны быть чистыми и сделаны из металла, стекла или пластика.</p>
Хранение	<p>Материалы должны храниться при комнатной температуре (22-23°С) в помещении с небольшой влажностью. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения.</p>